Produktkatalog 2026

Persönliche Schutzausrüstung für Industrie, Feuerwehr, Seeschifffahrt & Rettungsdienst

Pflüger-Safety GmbH & Co. KG
Havelstrasse 28
24539 Neumünster

Inhaltsangabe

1. Wer wir sind
2. Was wir tun / unsere Werte & Philosophie
3. Chemikalienschutzanzug ,,Vitex“ EN 943-2: 2019, Typ 1a ET
4. Chemikalienschutzanzug ,,Vitex“ EN 943-2: 2019, Typ 1a ET (Trainingsversion)
5. Chemikalienschutzanzug ,,Vitex“ EN 943-2: 2019, Typ 1a ET (Industrie)
6. Chemikalienschutzanzug ,,Chemprotector“ EN 943-1: 2019, Typ 1b ET
7. Vollschutzanzug ,,Vitex“ EN 943-2:2019, Typ 1c
8. GreenBarrier Suit – Überdruck Vollschutzanzug
9. e-breathe Splash 2 Inside – Gebläsefilteranzug
10. E-breathe PAPR Suits – CBRN Schutz
11. e-breathe (e-flow) Gebläsefiltergerät
12. Chemikalienschutzoveralls EN 14605:2005 + A1:2009, Kat. 3
13. Chemikalienschutzoveralls (**limited use**) EN 14605:2005 + A1:2009 , Typ 3,4,5 + 6
14. Ärmelschürze Divetex® EN 14605:2005+A1:2009
15. Chemie-Parker mit Latzhose (Zweiteiler) EN 14605:2005 + A1:2009
16. Atemschutzhauben EN 14605:2005 + A1:2009
17. Transparente Kopfhaube für die Pharmaindustrie
18. Sandstrahlanzüge, Zubehör & Ersatzteile
19. Hitzeschutzanzug - für Gießereien & Stahlwerke
20. Hitzeschutzanzug ,,Seaprotector II"
21. Kanal - Wathose Divetex®
22. Lichtbogenschutzanzug
23. Flaschenüberzüge & Aufbewahrungshüllen
24. Filterkartusche inkl. HEPA-Filter



Wer wir sind

Seit über 25 Jahren steht die Pflüger - Safety GmbH & Co. KG für Sicherheit und Vertrauen am Arbeitsplatz. Mit Sitz in Neumünster (Deutschland) fertigen und vertreiben wir hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA), die höchsten Anforderungen gerecht wird. Unser Team besteht aus engagierten, international erfahrenen Fachleuten, die sich durch Flexibilität, Einsatzbereitschaft und Innovationsfreude auszeichnen.

Scan Me!!!

Was wir tun

Wir sind spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von hochwertiger Schutzbekleidung – vom chemischen Vollschutzanzug über Hitzeschutz- und Überlebensanzüge bis hin zu Schweiß- oder Sandstrahlanzügen. Unsere Produkte zeichnen sich durch höchste Sicherheitsstandards, Wiederverwendbarkeit und Tragekomfort aus. Unsere Schutzanzüge schützen zuverlässig vor festen, flüssigen und gasförmigen Gefahrstoffen – auch in extremen Umgebungen – und sind teilweise SOLAS- oder MED-zertifiziert. Darüber hinaus bieten wir umfassende Serviceleistungen: von der individuellen Beratung über Bestellabwicklung bis zur termingerechten Lieferung.

Unsere Werte & Philosophie

Qualität: Wir arbeiten ausschließlich mit renommierten Lieferanten und legen höchste Maßstäbe an Material und Verarbeitung.

Partnerschaft: Unsere Kunden und Handelspartner sehen wir als Mitgestalter – durch Transparenz und Vertrauen entsteht eine nachhaltige Zusammenarbeit.

Innovation & Nachhaltigkeit: Wir setzen auf moderne Technologie und ressourcenschonende Produktion, um effizient und zukunftsorientiert zu agieren.

Mensch & Team: Die Kompetenz unserer Mitarbeitenden ist unser Fundament. Kulturelle Vielfalt und ein offenes Miteinander prägen unseren Alltag

Chemikalienschutzanzug EN 943-2: 2019, Typ 1a ET

Der Vitex Vollschutzanzug wurde für Einsätze in Bereichen entwickelt, in denen der Kontakt mit gefährlichen Chemikalien, Aerosolen oder Partikeln nicht ausgeschlossen werden kann.
Seine vollständig gasdichte Versiegelung und doppelt abgedichteten Nähte gewährleisten maximalen Schutz – auch unter extremen Bedingungen.
Das Atemschutzgerät wird sicher unter dem Anzug getragen. Über Kupplungsringe fest verbundene Handschuhe und Stiefel ermöglichen dichte und schnell wechselbare Anschlüsse.
Das Material Mega-Divetex® ist flammhemmend, antistatisch und antibakteriell, mit verstärkten Knie- und Ellenbogenpartien.

Weitere Merkmale:
- Gasdichter Frontreißverschluss
- Große, chemikalienbeständige Sichtscheibe
- Vier Auslassventile zur Druckregulierung
- Sicherheitsstiefel EN 15090:2012
- Schutzhandschuhe EN 345, Kat. III

Einsatzgebiete: Feuerwehren, Seeschifffahrt, chemische Industrie
Normen: EN 943-2:2019 Typ 1a ET, EN 1149-5, EN ISO 14116:2015, EN 14126

Dieser Anzug ist auch als Übungsanzug für die Simulation von Einsätzen erhältlich.



Chemikalienschutzanzug „Training“



Realistische Ausbildung – maximale Sicherheit.
Unsere speziell entwickelten Chemikalienschutzanzüge für Trainingseinheiten ermöglichen ein sicheres und praxisnahes Üben unter realistischen Bedingungen.
Sie sind so konstruiert, dass sie in Gewicht, Passform und Bewegungsfreiheit echten Schutzanzügen entsprechen – jedoch ohne den Einsatz teurer oder empfindlicher Materialien.
Diese Trainingsanzüge sind ideal für Feuerwehr, Katastrophenschutz, Industrie- und Werkfeuerwehren sowie Ausbildungseinrichtungen.
Sie erlauben ein authentisches Training von An- und Ausziehen, Einsatzabläufen und Notfallmaßnahmen, ohne die hochwertigen Einsatzanzüge zu belasten.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Realistisches Training unter sicheren Bedingungen
- Strapazierfähige Materialien für wiederholte Nutzung
- Pflegeleicht und kosteneffizient
- Verschiedene Größen und Ausführungen erhältlich
- Optional mit individuellen Aufdrucken oder Farbcodierungen

Mit unseren Trainings-Chemikalienschutzanzügen bereiten Sie Ihre Einsatzkräfte optimal auf den Ernstfall vor – sicher, effizient und praxisnah.

Pflüger-Safety GmbH & Co. KG - Havelstrasse 28, 24539 Neumünster

Chemikalienschutzanzug EN 943-2: 2019, Typ 1a ET (Industrie)



Der wiederverwendbare Vitex Vollschutzanzug bietet höchsten Schutz gegen feste, flüssige und gasförmige Chemikalien. Gefertigt aus einem robusten, zugleich weichen und dauerhaft antistatischen Material, kombiniert er maximale Sicherheit mit hohem Tragekomfort.
Ausgestattet mit gasdichtem Frontreißverschluss, großem Antibeschlag-Sichtfenster und durchdachtem Kupplungssystem für Handschuhe und Stiefel, ist der Anzug ideal für anspruchsvolle Einsätze in Industrie, Chemie und Gefahrenabwehr.

Der Vitex Vollschutzanzug ist speziell für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert.
Er überzeugt durch:

- Schutz gegen feste, flüssige und gasförmige Chemikalien
- Gasdichten Frontreißverschluss mit Schutzüberlappung
- Robustes, langlebiges und wiederverwendbares Material
- Permanente Antistatik und flammhemmende Eigenschaften
- Großes Sichtfeld mit beschlagfreiem Visier
- Hoher Tragekomfort auch bei längeren Einsatzzeiten



Chemikalienschutzanzug EN 943-1: 2019, Typ 1b ET



Chemikalienschutzanzug gegen gefährliche feste, flüssige und gasförmige Chemikalien, einschließlich Flüssigkeitsaerosole und feste Partikel .
In Verbindung mit diesem Schutzanzug können alle Vollmasken gemäß EN 136:1998, Klasse 2 oder 3 verwendet werden. Diese ermöglichen – in Kombination mit einem geeigneten Atemschutzsystem – einen zuverlässigen Schutz der Atemwege auch unter höchsten Belastungen. Die Masken sind nicht im Lieferumfang enthalten, lassen sich jedoch problemlos in das Systemkonzept integrieren und unter dem Anzug tragen.
Der Anzug selbst ist zudem mit fest angekoppelten Chemikalienschutzstiefeln sowie hochwertigen Schutzhandschuhen ausgestattet. Beide Komponenten sind mittels Kupplungssystem fest mit dem Anzug verbunden, sodass eine durchgehende Schutzbarriere ohne Unterbrechungen gewährleistet ist. Gleichzeitig bleiben Stiefel und Handschuhe bei Bedarf austauschbar, ohne die Integrität des Anzuges zu beeinträchtigen.

Zulassungen:
Anzug: EN 943-1:2015+A1:2019 and EN 943-2:2019 Type 1b-ET
DNV Type Approval, SOLAS-Zulassung
EN ISO 14116:2015, EN 14126

Stiefel: EN345
Handschuhe: EN374

Farben: rot oder leuchtgelb





Vitex Vollschutzanzug nach EN 943-2, Typ 1c



Maximaler Schutz. Höchste Sicherheit. Für extreme Einsätze.
Unser Vollschutzanzug Typ 1c gemäß EN 943-2:2019 wurde für den Einsatz in hochgefährlichen Umgebungen entwickelt – dort, wo absolute Sicherheit und Verlässlichkeit gefragt sind.

Produktmerkmale auf einen Blick:
-Hervorragende Chemikalienbeständigkeit
Schützt zuverlässig vor einer Vielzahl aggressiver Substanzen – ideal für Industrie, Notfallteams
Das hochwertige Material erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen und minimiert Zündgefahren in explosiven Atmosphären.
- **Integriertes Belüftungssystem**
Die Frischluftzufuhr erfolgt über eine separate Pressluftleitung mit Anschluss direkt am Kopfteil – für konstante Versorgung und optimalen Tragekomfort.
Durchdachte technische Ausstattung
- Ausgleichsventile, integrierter Leibgurt, präzises Regelventil und ein effizienter Geräuschminderer sorgen für Funktionalität und Sicherheit.
- Großes Panoramavisier
Bietet eine weite, klare Sicht für präzises Arbeiten auch unter schwierigsten Bedingungen.

Anwendungsbereiche:
✓ Chemische Industrie
✓ Notfall- und Gefahrgutteams
✓ Raffinerien & Petrochemie
✓ Entsorgungsbetriebe
✓ Dekontaminationseinheiten

GreenBarrier Suit

wiederverwendbarer, einteiliger Vollschutzanzug mit integrierter Luftzufuhr
Integriertes Luftverteilungssystem mit Mehrpunktauslass

Der GreenBarrier Vollschutzanzug ist für den Einsatz mit einer externen Luftquelle konzipiert und ermöglicht längere Arbeitszeiten.
Diese verlängerte Einsatzdauer in Verbindung mit dem hohen Schutzstandard steigert die Effizienz der Arbeitsprozesse und die Produktivität der Mitarbeiter deutlich.

- hoher Tragekomfort
- hergestellt aus strapazierfähigem Material
  (aus beidseitig PVC-beschichtetem Gestrick/Gewirke)
- Fronteinstieg
- Sichtfenster: Polycarbonat, kratzfest und beschlagfrei
- Großflächiges Panoramasichtfenster (min. 180° Sichtfeld)
- Externer Anschluss an Druckluftsystem
- innenliegendes Luftverteilungssystem inkl. Schalldämpfer
- Regelventil zur Luftregulierung /- Filterkartusche inkl. HEPA-Filter (siehe Seite 18)
- gasdichter Reißverschluss / - 4 Ausatemventile
- Gewicht: ca. 6,4 kg / - Funkgerätetasche innenliegend
- Positivdruck zur Vermeidung des Eindringens kontaminierter Luft
- Farbe: grün
- Wiederverwendbar, desinfizierbar und reparierbar
- Ergonomisches Design für maximale Bewegungsfreiheit
- Kompatibel mit Sicherheitsstiefeln und Handschuhsystemen



e-breathe Splash 2 Inside – (Gebläsefilteranzug)

Speziell für den Dekonbereich geeignet



Der **e-breathe Splash 2 Inside** ist ein einteiliger Überdruckanzug für maximalen Schutz gegen feste und flüssige Chemikalien. Er wird mit einem zugelassenen Atemschutzgebläse (z. B. e-breathe e-flow) betrieben.

Hauptmerkmale:

- **Innenliegendes Gebläse** schützt vor Kontamination; Luftstrom 160–200 l/min.
- **Hochwertiges, beschichtetes Gewebe** – chemikalien- und mechanisch beständig, antistatisch.
- **Austauschbare Handschuhe und Stiefel** über Schnell- oder Adaptersystem.
- **Notfallschlauch** ermöglicht manuelles Atmen bei Gebläseausfall.
- **Ergonomischer Y-Schnitt** für hohe Bewegungsfreiheit und Tragekomfort; gute Luftzirkulation und Kühlung.
- **Klare PC-Sichtscheibe** für Rundumsicht; geeignet für Bart- und Brillenträger.
- **Optionale Kennzeichnung** und **Trainerversion** für Schulungen erhältlich.
- **Made in Germany** – Produktion, Wartung und Service vollständig in Deutschland.

Anwendungsgebiete:

Feuerwehr, Rettungsdienste, Industrie, Öl- und Chemiebranche, Abwasserwirtschaft, Behörden, Polizei und Militär.

Zulassungen:

EN 14605 Typ 3, EN 14126, EN 1149-5,
EN ISO 13688, EN 14116, EN 14325



E-breathe PAPR Suits – CBRN Schutz



1 PANORAMAVISIER
Das großflächige Visier bietet eine klare, verzerrungsfreie Rundumsicht mit erweitertem Sichtfeld nach unten. Dadurch bleibt der Anwender jederzeit optimal erkennbar. Ein kontinuierlicher Luftstrom in der Haube verhindert das Beschlagen des Visiers. Zwei Visiervarianten verfügbar:

1.1 flexibles Folienvisier
1.2 starre Visierscheibe mit zusätzlichem Dachvisier

2 OPTIMALER SCHNITT
Die großzugig geschnittene Haube bietet ausreichend Platz für das Tragen von Helmen oder Kommunikationssystemen.
Der großzugig geschnittene Schrittbereich sorgt für optimale Bewegungsfreiheit und hohen Tragekomfort.

3 HALSABDICHTUNG
Der verstellbare, luftdurchlässige Halskragen sorgt für eine gleichmäßige Luftzirkulation in der Kopfhaube. Überschüssige Luft kann gezielt in den Körperbereich strömen und trägt so zu einer angenehmen Kühlung und einem optimalen Trageklima bei. Durch das Öffnen der Halskrause lasst sich der Anzug zudem deutlich leichter ablegen.

4 NOTFALLVERSORGUNG / ATEMLUFTSCHLAUCH
Der flexible Atemluftschlauch kann oberhalb der Haube oder direkt vor dem Mund angebracht werden. Optional kann an den Atemluftschlauch ein auswechselbares Mundstuck für Notfallsituationen montiert werden.

5 NOTAUSSTIEG
In kritischen Situationen ermöglicht der integrierte Notausstieg das schnelle und unkomplizierte Ablegen des Anzugs – für maximale Sicherheit bei plötzlicher Luftnot oder anderen Notfallen.



6 EINSTIEG / FRONTREISSVERSCHLUSS
Der horizontale Frontreißverschluss mit doppelter, selbstklebender Abdeckung gewährleistet ein komfortables An- und Ausziehen sowie einen zuverlässigen Schutz. Der Anzug kann alleine ausgezogen werden (wird nicht empfohlen).
Ein leichtes Ausziehen ist über Aufschneiden des Anzugruckens möglich.

7 INTEGRIERTE FUSSLINGE MIT LAUFSOHLE
Die integrierten Füßlinge sind mit einer strapazierfähigen, rutschfesten Laufsohle ohne Stiefelüberwurf angefertigt.
Dies ermöglicht das Tragen von Sicherheitsschuhen im Füßling.

INTEGRIERTE FUSSLINGE MIT STIEFELUBERWURF
Die integrierten Füßlinge ohne Laufsohle werden im Stiefel/´Schuh getragen. Der Stiefelüberwurf wird über dem Stiefel getragen und verhindert das Eindringen von Flüssigkeit in den Stiefel/Schuh.

8 KNIE- & ELLENBOGENVERSTARKUNGEN
Zusätzliche Verstärkungen im Knie- und Ellenbogenbereich schützen das Material bei Arbeiten im Kriechgang.

9 E-BREATHE HANDSCHUHADAPTERSYSTEM
Das e-breathe Handschuhadaptersystem bietet höchste Flexibilität: Mithilfe des Protect Clip Adapters können verschiedenste Handschuhe schnell, einfach und absolut flüssigkeitsdicht mit dem Anzug verbunden werden.

10 INNENLIEGENDES GEBLASE MIT SICHTFENSTER
Das leistungsstarke Gebläse wird innerhalb des Anzugs getragen und versorgt den Anwender über einen Atemschlauch mit einem Luftvolumen von 160, 180 oder 200 l/ min. Ein praktisches Displayfenster im Anzug zeigt jederzeit den Filterstatus, die verbleibende Restlaufzeit (h/min) sowie den aktuellen Volumenstrom an.

11 VIER AUSATEMVENTILE AM ANZUG
Zwei Ventile im Kopfbereich und zwei an den Beinen regulieren zuverlässig den Luftdruck im Anzug. Sie gewährleisten eine niedrige CO_2-Konzentration und verhindern unangenehme Druckschwankungen. Gleichzeitig ermöglichen sie volle Bewegungsfreiheit. Eine zusätzliche Splash-Abdeckung aus Anzugmaterial erhöht den Schutz.

Die neue Atemschutzanzugserie ChemMax und MicroMax von e-breathe kombiniert drei unterschiedliche Materialvarianten, um verschiedenste Einsatzbereiche und –Bedingungen optimal abzudecken.
Die einteiligen Überdruck-Atemschutzanzuge bieten Schutz gegen Gase, Dampfe, flüssige Chemikalien, radioaktive Kontamination sowie gegen feste und flüssige Aerosole, Partikel und biologische Infektionserreger. Die Anzüge werden in Kombination mit einem zugelassenem Atemschutzgebläse (e-breathe e-Flow mit EN148-1-Rundgewindeanschluss) eingesetzt, welches den Anzug unter einem konstanten Überdruck mit atembarer Luft versorgt.

Inside Suits: Innenliegendes Atemschutzgebläse
Die Luftversorgung, das Atemschutzgebläse, wird innerhalb des Anzuges getragen (lediglich die Filter befinden sich außerhalb), um eine Kontamination des Gebläses zu vermeiden. Das Gebläse liefert einen konstanten, verstellbaren Volumenstrom von 160-180-200 l/min, über den Atemluftschlauch in den Luftkanal der integrierten Haube. So wird der Anwender zuverlässig mit ausreichend atembarer Luft versorgt. Der im Anzug entstehende Überdruck sorgt für eine Abführung der verbrauchten und ausgeatmeten feuchten und warmen Luft über die vier Abstromventile aus dem Anzug.

Integriertes Sichtfenster für das Gebläse
Der Anzug ist speziell auf das e-Flow Filter Box Gebläse zugeschnitten und verfugt über eine klare Sichtscheibe zur Bedienung des Gebläses und zum Ablesen der Systeminformationen auf dem Farbdisplay des Gebläses. Das Gebläse liefert dem Anwender alle wichtigen Hinweise und Geräteinformationen: Restlaufzeit des Akkus in h/min, eingestellter Volumenstrom, Filtersättigung.

Panoramavisier in unterschiedlichen Ausführungen + optionales Dachvisier
Die Anzüge sind mit einem großen Panoramavisier ausgestattet, das in zwei unterschiedlichen Varianten verfügbar ist: als flexibles Folienvisier oder als starre, feste Visierscheibe. Beide Visiere bieten eine komplette und verzerrungsfreie Rundumsicht mit extra guter Sicht nach unten. Optional kann der Anzug mit einem zusätzlichen Dachvisier ausgestattet werden.

Die zusätzliche Sichtscheibe im oberen Kopfbereich sorgt für eine optimale Lichtausbeute im Inneren des Anzugs und erhöht die Sicht bei Tätigkeiten in gebückter Haltung oder beim Kriechen erheblich. Die großzugig geschnittene Haube bietet ausreichend Platz für das Tragen von Helmen oder integrierten Kommunikationssystemen, ohne die Bewegungsfreiheit oder den Tragekomfort einzuschränken.

Maximaler Komfort durch neuen T- & Y-Schnitt
Der neu entwickelte T- & Y-Schnitt bietet dem Anwender dank großzugig geschnittenem Schrittbereich optimale Bewegungsfreiheit. Gleichzeitig ermöglicht er den Zugriff ins Anzugsinnere – beispielsweise zum Trinken oder um den Notfallschlauch zu greifen. Durch die besondere Schnittführung entsteht kaum Faltenbildung, was die Dekontamination erleichtert. Der Schnitt ermöglicht ein leichtes Ablegen nach dem Einsatz und verhindert, dass der Träger mit dem äußeren Anzugmaterial in Berührung kommt.

Verstärkungen im Knie- und Ellenbogenbereich
Zusätzliche Materialverstärkungen im Knie- und Ellenbogenbereich schützen das Material bei Arbeiten im Kriechgang und sorgen für zusätzlichen Schutz in stark beanspruchten Gelenkzonen.

Verschiedene Handschuhoptionen
Die konischen Armel ermöglichen eine flüssigkeitsdichte Verbindung zwischen Handschuh und Anzug, die wahlweise durch Abkleben mit Tape oder durch den Einsatz des e-breathe Handschuhadaptersystems erfolgen kann. Dadurch besteht die Möglichkeit, eine Vielzahl von unterschiedlichen Handschuhen für den jeweiligen Einsatzzweck sicher zu verwenden und die richtige Handschuhgroße dem Anwender anzupassen. Optional können auch Folienlaminathandschuhe fest angearbeitet werden die einzeln oder als Innenhandschuh unter einem robusten Handschuh getragen werden können, falls eine höhere mechanische Klasse benötigt wird.

Integrierte Füßlinge mit Laufsohle oder Stiefelüberwurf
Der Anzug ist wahlweise mit Füßlingen ohne Laufsohle und Stiefelüberwurf oder mit Füßlingen und integrierter Laufsohle ausgestattet.

Variante 1: Die integrierten Füßlinge ohne Laufsohle werden direkt im Stiefel/Schuh getragen. Der Stiefelüberwurf wird über dem Stiefel getragen und verhindert das Eindringen von Flüssigkeit in den Stiefel/Schuh.

Variante 2: Die integrierten Füßlinge sind mit einer strapazierfähigen, rutschfesten Laufsohle ohne Stiefelüberwurf angefertigt. Dies ermöglicht das Tragen von Sicherheitsschuhen im Füßling.

Verstellbare Halsabdichtung
Die luftdurchlässige und verstellbare Halsabdichtung mit Kordelzug sorgt nicht nur für einen optimalen Luftstrom in der Kopfhaube, sondern ermöglicht das Abströmen der überschüssigen Luft in den Körperbereich des Anzuges
und sorgt somit für eine indirekte Kühlung und verbesserte Luftzirkulation. Das Anlegen des Anzugs wird durch Öffnen der Halskrause deutlich erleichtert und verhindert ein Verlieren oder Verrutschen von weiterem Zubehör, wie Headsets oder Brillen.

Notfallfunktion mit Notfallschlauch
Im außergewöhnlichen Umstand eines Gebläseausfalls oder falls der Gefahrenbereich nicht rechtzeitig verlassen werden kann, kann sich der Anwender mittels des im vorderen Bereich des Anzuges angebrachten Atemluftschlauches mit atembarer Luft versorgen. Hierfür ist am Ende des Atemluftschlauches ein Mundstuck befestigt. Der Anwender kann dadurch im Notfall mittels eigener Lungenkraft durch den Atemluftschlauch und das daran angeschlossene Gebläse atembare und gefilterte Luft ansaugen und den Gefahrenbereich sicher verlassen.





AUSFÜHRUNGEN

MicroMax NS (B Schutz): Der MicroMax NS besteht aus einem hochwertigen 63 g/m² mikroporosen PE-Folienlaminat.
Die Folie kombiniert wirksame flüssigkeits- und partikelabweisende Eigenschaften mit einer hohen Wasserdampfdurchlässigkeit, um den Tragekomfort aufrechtzuerhalten, was zu einer idealen Kombination aus Schutz und Komfort führt. Der Anzug bietet leichten, weichen und flexiblen Tragekomfort bei gleichzeitig effektivem Schutz vor leichten Spritzern gefährlicher Flüssigkeiten und Dampfe, infektiösen Erregern sowie gesundheitsgefährdenden Stauben.

ChemMax1 (ABC-Schutz): Der ChemMax 1 besteht aus einer einlagigen HDPE-Barrierefolien-Laminatschicht, die leicht und flexibel ist und gleichzeitig wirksamen Schutz gegen die meisten industriellen Sauren und Basen, einer Vielzahl weniger gefährlicher Chemikalien und Schutz vor blutübertragbaren Krankheitserregern, Viren und infektiöser Erreger bietet.

ChemMax3 & ChemMax 3 Pro (CBRN-Schutz): Die Anzüge der ChemMax3 Serie bestehen aus einer mehrlagigen Hochbarrierefolie und bieten eine Barriere gegen ein breites Spektrum an giftigen Industriechemikalien, Dual-Use- Chemikalien, chemischen Kampfstoffen, hochgefährlicher chemischer Spritzer und Aerosole sowie vor infektiösen Erregern und gesundheitsgefährdenden Stauben.

Durch das Coextrusionsverfahren entsteht eine glatte, flexible Oberfläche, auf der Flüssigkeiten schnell und sicher ablaufen können.

Der **ChemMax 3 Pro** ist in der Signalfarbe Orange gefertigt. Durch die leuchtende Farbe wird der Träger auch bei schlechten Lichtverhältnissen, Rauch oder Staub schnell erkannt – ein entscheidender Vorteil bei Einsätzen in gefährlichen oder unübersichtlichen Umgebungen. Die auffällige Farbgebung unterstutzt zudem die schnelle Identifikation von Einsatzkräften und tragt damit wesentlich zur Erhöhung der Arbeitssicherheit und Koordination im Team bei. Der Anzug ist serienmäßig mit einem starren Panoramavisier sowie einem zusätzlichen Dachvisier ausgestattet. Die zusätzliche Sichtscheibe im oberen Kopfbereich sorgt für eine optimale Lichtausbeute im Inneren des Anzugs und verbessert die allgemeinen Sichtverhältnisse als auch die Sicht bei Tätigkeiten in gebückter Haltung oder beim Kriechen erheblich.

Farbgestaltung: Die Anzüge der ChemMax1 und Chem-Max3 Serie können auf Kundenwunsch auch in anderen Farben gefertigt werden. Beispielsweise in Signalfarben für Einsatz- und Rettungsteams für eine erhöhte Sichtbarkeit des Trägers.

PRODUKTMERKMALE

• Panoramavisier mit verzerrungsfreiem Sichtfeld als Folienvisier oder starres Visier mit Dachvisier
• Platz für das Tragen von Helmen oder Kommunikationssystemen innerhalb der Haube
• Großzugig geschnittener Schrittbereich für optimale Bewegungsfreiheit
• Notausstieg: schnelles Ablegen in Notfallsituationen
• Optimale Balance zwischen Schutz und Komfort mit ausreichender
Verteilung der abströmenden Luft im Anzug
• Hohe Schutzwirkung gegen Gase, Dampfe, feste und flüssige Chemikalien, sowie radioaktive Kontamination
• Integrierte Füßlinge mit oder ohne Laufsohle
• Hochwertige Materialien mit hoher Haltbarkeit und gutem Tragekomfort

ANWENDUNGSGEBIETE

• Industrieanwendungen/-reinigung
• Öl-, Gas-, Chemieindustrie
• Pharmaindustrie & Laboratorien
• Schleifarbeiten & Spritzlackierung
• Behörden / öffentliche Sicherheit
• Polizei / Militär / Krankenhäuser
• Feuerwehr (ABC Abteilung, Dekon)
• Hilfs- und Rettungsorganisationen

ZERTIFIZIERT NACH EN NORMEN

• EN 12941: TH3 mit Gebläsefiltergerät
• EN 14126: Schutz vor Infektionserregern
• EN 13034: Typ 6 bedingt Sprühdichte Schutzanzuge
• EN 14605: Typ 4B Sprühdichte Schutzanzuge
• EN 1149-5: antistatische Eigenschaften
ChemMax 1 und ChemMax 3 zusätzlich nach:
• EN 14605: Typ 3B flüssigkeitsdichte Schutzanzüge

AUFBEWAHRUNG & HALTBARKEIT

In der ungeöffneten Originalverpackung und zwischen –10 °C bis 50 °C ohne UV-Licht gelagert, betragt die erwartete **Haltbarkeit 10 Jahre**.



VORTEILE DES E-BREATHE E-FLOW GEBLÄSESYSTEMS

- Ausgestattet mit EN148-Rundgewindeanschluss für Atemschutzfilter
- Automatischer Systemtest beim Einschalten für maximale Sicherheit
- Intelligentes 2-Stufen-Warnsystem (akustisch, optisch & Vibration)
- Zuverlässiger Wechselbarer Lithium-Ionen-Akku mit Schnellladefunktion
- Echtzeit-Anzeige der Akkulaufzeit, Volumenstromeinstellung und des Filterstatus im Display
• Robuste Bauweise, IP65-Schutzart, EBM Papst Motor
- Starker, regelbarer Luftstrom (160–200 l/min) mit konstanter Überwachung
- Modular & wartungsfreundlich – einfacher Filter- und Komponentenwechsel
- Hoher Tragekomfort dank ergonomischer Bauform, leisem Betrieb und großer Auswahl an Tragesystemen
- Made in Germany – Entwicklung, Produktion & Service
- Zulassungen: EN 12941 TH3, EN 12942 TM3, EN 138 Klasse B
- Coming Soon: Mobile App zur Überwachung, Kopfteil-LED mit Warnhinweisen, 10-Jahre Langzeitbatterie

e-breathe (e-flow) Gebläsefiltergerät

VORTEILE DES E-BREATHE E-FLOW GEBLÄSESYSTEMS

- ausgestattet mit DIN-Rundgewindeanschluss für Atemschutzfilter
- Automatischer Systemtest beim Einschalten für maximale Sicherheit
- Intelligentes 2-Stufen-Warnsystem (akustisch, optisch & Vibration)
- Zuverlässiger Wechselbarer Lithium-Ionen-Akku mit Schnellladefunktion (80 % in 1 Std., voll in 3 Std.)
- Echtzeit-Anzeige der Akkulaufzeit, Volumenstromeinstellung und des Filterstatus im Display
- Starker, regelbarer Luftstrom (160–200 l/min) mit konstanter Überwachung
- Modular & wartungsfreundlich – einfacher Filter- & Komponentenwechsel
- Robuste Bauweise mit IP65-Schutzklasse
- Hoher Tragekomfort dank ergonomischer Bauform, leisem Betrieb und großer Auswahl an Tragesystemen
- Made in Germany – Entwicklung, Produktion & Service
- Zulassungen: EN 12941 TH3, EN 12942 TM3, EN 138 Klasse B



Chemikalienschutzoveralls EN 14605:2005 + A1:2009, Kat. 3



Der Divetex® Chemikalienschutz-Overall bietet zuverlässigen Schutz bei Arbeiten mit gefährlichen Stoffen und kombiniert höchste Sicherheitsstandards mit hohem Tragekomfort.
Die gecrashte Kapuze ist so konzipiert, dass sie problemlos mit einem Schutzhelm und/oder einer Atemschutzmaske getragen werden kann. Der Overall ist wahlweise mit einem Frontreißverschluss oder – optional – mit einem Rückenreißverschluss in horizontaler Anordnung erhältlich.
Das Material ist beidseitig permanent antistatisch und verfügt über Flammschutzeigenschaften, wodurch es optimal für den Einsatz in explosionsgefährdeten oder hitzeexponierten Bereichen geeignet ist.

Zulassungen
Overall: EN 14605:2005 + A1:2009, Kategorie 3
Permanent antistatisch: EN 1149-5:2018
Flammschutz: EN ISO 14116:2015
Größen Standardgröße: L Optional: M, XL, XXL
Farben grün, gelb oder blau

Pflüger-Safety GmbH & Co. KG - Havelstrasse 28, 24539 Neumünster

Chemikalienschutzoveralls (limited use)





ChemMax 1 Overall + ChemMax 2 Overall
Chemikalienschutz-Overall mit elastischer Kapuze sowie elastischen Ärmel- und Beinabschlüssen. Doppelter Reißverschluss mit doppelter Schutzabdeckleiste. Ergonomisch eingesetzte Ärmel mit Daumenschlaufen. Gepolsterte, doppellagige Knieverstärkungen.
Weiterentwickelte Ausführung im Super-B-Design mit verstärktem Schrittbereich, ergonomisch eingesetzten Ärmeln und einer für Atemschutzmasken optimierten Kapuze. Hervorragende Passform, hoher Tragekomfort und ausgezeichnete Strapazierfähigkeit.

Normen und Zertifizierungen
EN 14605:2005+A1:2009 – Typ 3-B (Schutz gegen unter Druck stehende Flüssigkeitsstrahlen)
EN 14605:2005+A1:2009 – Typ 4-B (Schutz gegen Flüssigkeitssprühnebel)
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 – Typ 5-B (Schutz gegen luftgetragene feste Partikel)
EN ISO 13034:2005+A1:2009 – Typ 6-B (Begrenzter Schutz gegen leichte Flüssigkeitsspritzer)
EN 14126:2003 – Schutz gegen infektiöse Agenzien
EN 1149-5:2018 – Elektrostatische Eigenschaften (antistatisch)
EN 1073-2:2002 – Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination

ChemMax 1 > 87g/m² **ChemMax 2 > 148g/m²**





ChemMax 2 Overall + ChemMax 4 Plus Overall
Chemikalienschutz-Overall mit elastischer Kapuze sowie elastischen Ärmel- und Beinabschlüssen. Doppelter Reißverschluss mit doppelter Schutzabdeckleiste. Ergonomisch eingesetzte Ärmel. Gepolsterte, doppellagige Knieverstärkungen.
Weiterentwickelte Ausführung im Super-B-Design mit hervorragender Passform, hohem Tragekomfort und ausgezeichneter Strapazierfähigkeit.

Normen und Zertifizierungen
EN 14605:2005+A1:2009 – Typ 3-B (Schutz gegen unter Druck stehende Flüssigkeitsstrahlen)
EN 14605:2005+A1:2009 – Typ 4-B (Schutz gegen Flüssigkeitssprühnebel)
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 – Typ 5-B (Schutz gegen luftgetragene feste Partikel)
EN ISO 13034:2005+A1:2009 – Typ 6-B (Begrenzter Schutz gegen leichte Flüssigkeitsspritzer)
EN 14126:2003 – Schutz gegen infektiöse Agenzien
EN 1149-5:2018 – Elektrostatische Eigenschaften (antistatisch)
EN 1073-2:2002 – Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination

ChemMax 2 > 160g/m² **ChemMax 4 > 220g/m²**

Chemikalienschutzoverall + Vollschutzanzug Typ 1a (limited use)



MicroMax NX Coverall
Schutzoverall mit elastischer Kapuze sowie elastischen Ärmel- und Beinabschlüssen. Weiterentwickelte Ausführung im Super-B-Design mit verstärktem Schrittbereich, ergonomisch eingesetzten Ärmeln und einer für Atemschutzmasken optimierten Kapuze. Hervorragende Passform, hoher Tragekomfort und ausgezeichnete Strapazierfähigkeit.

Normen und Zertifizierungen
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 – Typ 5-B (Schutz gegen luftgetragene feste Partikel)
EN ISO 13034:2005+A1:2009 – Typ 6-B (Begrenzter Schutz gegen leichte Flüssigkeitsspritzer)
EN 14126:2003 – Schutz gegen infektiöse Agenzien
EN 1149-5:2018 – Elektrostatische Eigenschaften (antistatisch)
EN 1073-2:2002 – Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination

Material:
55 g/m² mikroporöses Verbundmaterial aus einer mikroporösen Schutzfolie, laminiert auf ein Trägermaterial. Die Nähte sind vernäht (Stitched Seam) und bieten einen zuverlässigen Schutz bei gleichzeitig hoher Atmungsaktivität



Interceptor
Gasdichter Chemikalienschutzanzug Typ 1a mit hervorragenden Schutzeigenschaften und einer leistungsstarken Barriere gegen eine Vielzahl von Chemikalien. Unterstützt durch die Permasure®-Anwendung zur Auswahl und Bewertung der chemischen Beständigkeit.

Normen und Zertifizierungen
EN 943-1:2015+A1:2019 – Schutzkleidung gegen gefährliche feste, flüssige und gasförmige Chemikalien einschließlich flüssiger und fester Aerosole **EN 14605:2005+A1:2009 – Typ 4-B** (Schutz gegen Flüssigkeitssprühnebel)
EN 943-2:2019 – Schutzkleidung gegen gefährliche feste, flüssige und gasförmige Chemikalien einschließlich flüssiger und fester Aerosole – Leistungsanforderungen an gasdichte Chemikalienschutzanzüge Typ 1 für Notfallteams (ET – Emergency Teams).

Material:
395 g/m² Hochleistungs-Verbundmaterial Interceptor Plus mit beidseitiger Beschichtung. Der Materialaufbau besteht aus 10 hochwirksamen Barriereschichten sowie einer Vlies-Diffusionsschicht, die gezielt angeordnet sind, um eine maximale Chemikalienbarriere zu gewährleisten. Die Nähte sind vernäht und beidseitig mit Dichtband versiegelt

Ärmelschürze Divetex® EN 14605:2005+A1:2009





Die Divetex®/Mega-Divetex® Ärmelschürze schützt den Brust-, Hüft-, Arm und Beinbereich gegen alle Arten chemischer Flüssigkeiten.
Für den perfekten Sitz am Körper ist die Ärmelschürze in der Länge und Weite verstellbar.
Belüftet wird die Schürze durch 2 Ausatemventile.
Kopf und Gesicht werden durch eine Haube mit großem Visier geschützt, die bis über den Brustkorb gezogen wird. (optional erhältlich)
Das Material ist beidseitig permanent antistatisch und hat Flammschutzeigenschaften.

Zulassungen:
Schürze: EN 14605
Antistatische Eigenschaften: EN 1149-1, EN 1149-2
Flammschutz: EN ISO 14116:2015

Größe: Einheitsgröße < durch Klett in der Länge und Breite verstellbar

Farben:
grün, blau o. rot

Pflüger-Safety GmbH & Co. KG - Havelstrasse 28, 24539 Neumünster

Chemie-Parker mit Latzhose (Zweiteiler) EN 14605:2005 + A1:2009



Divetex® Chemikalienschutzanzug (Zweiteiler)

Der Divetex® Chemikalienschutzanzug bietet zuverlässigen Schutz vor flüssigen Chemikalien und Aerosolen gemäß **EN 14605:2005 + A1:2009**. Das Material ist permanent antistatisch nach EN 1149-5:2018 und flammhemmend gemäß EN 14116.

Die Jacke verfügt über doppellagige Ärmelabschlüsse, die Hose über verstellbare Elastikhosenträger für optimalen Tragekomfort. Der Anzug schützt den Körper wirksam vor Chemikalienexpositionen und Kontakt, unter Berücksichtigung der jeweiligen Durchbruchzeiten laut Permeationstabelle. Gleichzeitig bietet er zuverlässigen Nässe- und Schmutzschutz

Einsatzgebiete: Entsorgungs- und Reinigungsarbeiten, Asbestentsorgung, Desinfektionsarbeiten, Pharmaindustrie, Arbeiten mit Batterien, Altlastensanierung auf Schiffen sowie in der chemischen Industrie.

Zulassungen:

EN 14605:2005 + A1:2009

Antistatische Eigenschaften: EN 1149-5:2018

Flammschutz: EN ISO 14116:2015

Größen Standardgröße: L (Optional: M, XL, XXL)

Farben: grün, blau o. rot

Pflüger-Safety GmbH & Co. KG - Havelstrasse 28, 24539 Neumünster

Atemschutzhauben EN 14605:2005 + A1:2009







Unsere hochwertigen **Atemschutzhauben** bieten umfassenden Schutz für Kopf und Schultern – entwickelt für höchste Sicherheitsanforderungen in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen.
Das innovative Material ist permanent antistatisch gemäß EN 1149-5, flammenhemmend nach EN 14116 und überzeugt durch extreme Chemikalienbeständigkeit. So sind Sie selbst unter härtesten Bedingungen optimal geschützt.
Die große Polycarbonat-Sichtscheibe garantiert ein weites, klares Sichtfeld, während zwei integrierte Auslassventile für angenehmen Atemkomfort und kontrollierte Luftzirkulation sorgen.

Zulassungen:
EN 14605:2005 + A1:2009
Antistatische Eigenschaften: EN 1149-5:2018
Flammschutz: EN ISO 14116:2015

Pflüger-Safety GmbH & Co. KG - Havelstrasse 28, 24539 Neumünster

Transparente Kopfhaube für die Pharmaindustrie



Staubdicht entsprechend der Norm ISO 20653, DIN EN 60529

- Großzügiges Visier für den rundum sicheren Durchblick
- Robuste und hochwertige Luftverteilungsschläuche in der Haube
- Ösen und Bänder zum Festbinden am Körper
- Optional auch mit Gürtel für die Fixierung auf Höhe Oberkörper erhältlich
- Stabile Kopfaufhängung
- Anschlussstück für Druckluft- oder Breath-Easy Geräte
- waschbar bei 30 Grad Celsius
- wird an der Luft getrocknet. Ein Trockenschrank wird nicht benötigt
- Reduzierventil kann gegen Aufpreis mitgeliefert werden

Sandstrahlanzüge, Zubehör & Ersatzteile



Sandstrahlanzug ,,BLASTER" EN ISO 14877:2002, Typ 1 oder 3
perfekter Schutz für versch. Strahltechniken

Der Sandstrahlanzug bietet dem Strahler einen Rundumschutz während des Strahlvorganges. Sichere und komfortable PSA stärkt die Produktivität des Trägers.

Überzeugende Ausstattungsdetails für professionelle Ergebnisse:

- Sicherer Frontreißverschluss mit praktischer Blende für zusätzlichen Schutz.
- Großzügige Halskrause zur optimalen und staubdichten Befestigung am Strahlhelm. (Typ 3)
- Inklusive Arm- und Beinriegel für einen sicheren und komfortablen Sitz.
- Integrierte Knieverstärkung (auf Wunsch)
- Effektive Entlüftung im Rückenbereich zur Reduzierung von Hitzestau und für ein
- angenehmes Körperklima.
- Durchzugslaschen für einen Gürtel mit Druckregelventil (Gürtel optional erhältlich) für eine individuelle Anpassung und sichere Fixierung.
- Optional mit hochwertigem Lederbesatz erhältlich für noch höhere Abriebfestigkeit
- Garantiert kein Eindringen von Staub oder Strahlmitteln – für Ihre maximale Sicherheit und einen störungsfreien Arbeitsablauf.



Hitzeschutzanzug - für Gießereien & Stahlwerke



Entdecken Sie unseren innovativen Hitzeschutzanzug, speziell entwickelt für die anspruchsvollen Bedingungen in Gießereien & Stahlwerken. Dieser Anzug bietet optimalen Schutz vor extremen Temperaturen und spritzendem Metall, ohne dabei die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Hergestellt aus hochwertigen, feuerfesten Materialien, sorgt der Anzug für maximale Sicherheit und Komfort während Ihrer Arbeit. Die atmungsaktive Innenausstattung gewährleistet ein angenehmes Tragegefühl, selbst bei langen Schichten.
Vertrauen Sie auf unseren Hitzeschutzanzug, um Ihre Mitarbeiter zu schützen und die Effizienz in Ihrer Gießerei o. Stahlwerk zu steigern.

Lieferumfang:
Jacke & Hose inkl. elastischen Hosenträgern.
- Helm nach EN 397
- Universal-Helmhalterung
- Handschuhe
- Goldbedampfte Polycarbonat Scheibe
  500 x 250 x 1mm, Schutzstufe 4-5



<u>Hitzeschutzhaube nach EN ISO 11612</u>
- sehr hoher Tragekomfort
- flexibles und langlebiges Material
- großes goldbedampftes Visier
- Farbe: aluminisiert
- schützt den Kopf, Brust u. Schulter
- Gewicht: ca. 0,7 kg
- Größen: Standard XL

Pflüger-Safety GmbH & Co. KG - Havelstrasse 28, 24539 Neumünster

Hitzeschutzanzug „Seaprotector II"
SOLAS/MED- Zulassung

Wiederverwendbarer Hitzeschutzanzug
Speziell entwickelt für den Einsatz im maritimen und Offshore-Bereich

Beschreibung:
Dieser leistungsstarke, zweiteilige Hitzeschutzanzug (Jacke und Hose mit hohem Kragen) bietet maximale Sicherheit in extremen Temperaturumgebungen. Er wurde speziell für die Anforderungen maritimer Einsätze entwickelt und überzeugt durch hohe Strapazierfähigkeit sowie hervorragenden Tragekomfort.

Merkmale:
- Zweiteiliges Design: Hose und Jacke mit zusätzlichem Schutzkragen
- Inklusive MED-zertifiziertem Helm mit integriertem Visier, Stiefeln und Handschuhen
- Gewährleistet höchsten thermischen Schutz
- Gefertigt aus einem robusten, zugleich flexiblen und weichen Material
- Hervorragender Tragekomfort und große Bewegungsfreiheit – auch bei längeren Einsätzen
- Zertifiziert gemäß **ISO 15538:2001, Level II**

Einsatzgebiete:
Brandbekämpfung, Schiffs- und Offshore-Einsätze sowie alle Bereiche, in denen ein besonders hoher Schutz vor Hitze und Flammen erforderlich ist.



Pflüger-Safety GmbH & Co. KG - Havelstrasse 28, 24539 Neumünster

Kanal - Wathose Divetex®



Wathose
mit angenähten und angeschweißten Stiefeln (EN 20345) (Stahlkappe und Stahlsohle)
Kniepolster, verstellbare Hosenträger, Taillengummi, Nähte wasser- und chemikaliendicht verschweißt.
Eigenschaften: hoher Tragekomfort, elastisch und kältebeständig bis -40 Grad. waschbar
(Wiederverwendbar)

Lichtbogenschutzanzug





mit einem ATPV-Wert von 50 Cal/cm² und erfüllt unter anderem die Normen ASTM F1959, NFPA 70E, NFPA 2112, EN 1149-5 sowie IEC 61482-1-2

Das Set besteht aus Level-4-Mantel, Latzhose, Schutzhaube, Schutzhandschuhen (optional mit Leder-Überhandschuhen) sowie einer wasserdichten Tragetasche.Die mehrlagige Konstruktion aus Modacryl, Aramid, Nylon und antistatischen Carbonfasern bietet inhärenten Flammschutz, hohe Reiß- und Weiterreißfestigkeit sowie antistatische Eigenschaften. Der Anzug ist für die höchste Gefahrenkategorie (HRC4 / PPE4) gemäß NFPA 70E ausgelegt und wird insbesondere in der Energieversorgung, Öl- und Gasindustrie sowie in Raffinerien und der chemischen Industrie eingesetzt.

Flaschenüberzüge & Aufbewahrungshüllen



Flaschenüberzüge für Atemluftflaschen
Unsere maßgeschneiderten Flaschenüberzüge für Atemluftflaschen bieten nicht nur optimalen Schutz, sondern auch eine klare Identifikation Ihrer Ausrüstung. Entwickelt speziell für den harten Einsatz bei der Feuerwehr, bieten sie die ideale Kombination aus Funktionalität und Design.



CSA - Aufbewahrungshülle
Schutzhülle für Chemikalienschutzanzüge zur liegenden Lagerung. Material besteht aus PVC, inkl. 2-Wege-Reißverschluss. Optional mit Dokumententasche erhältlich.

Maße: Länge 225cm, Breite 70cm

Filterkartusche inkl. HEPA-Filter



HEPA - Filter
Reine Luft, Maximale Sicherheit
Regelventil zur Luftregulierung
Filterkartusche inkl. HEPA – Filter
Für innenliegendes Luftverteilungssystem
Material: eloxiertes Aluminium

Wir freuen uns darauf, Sie mit unseren Produkten für Sicherheit und Schutz zu überzeugen.

Pflüger-Safety GmbH & Co. KG
Havelstrasse 28
24539 Neumünster
Germany

Tel. +49 4321 8974
Fax. +49 4321 82494
Mobil. +49 179 233 1154
Mail: pflueger@pfluegerhp.de
Web: www.pfluegerhp.de

Scan Me!!!